







Tragbarste Ladestation der DELTA-Serie

Stromversorgung

10,79 kg







2x AC-Ausgänge

Ladetemperatur

Patentierte X-Stre-am-Technologie von EcoFlow

BESCHREIBUNG

EcoFlow DELTA Mini wiegt nur 10,79 kg, womit es die tragbarste Ladestation der DELTA-Serie ist. Sie kann überall mit hingenommen werden.

SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	882Wh
Gewicht	10,79 kg
Abmessungen	37,8 x 18,4 x 24 cm
AC-Ausgang (x2)	1400W (Stromstoß 2100W), 220-240Vac (50Hz/60Hz)
UBS-A-Ausgang (x2)	12W max., je Anschluss, 5V DC, 2.4A
USB-A Schnell-Aufladung (x2)	18W max., 5V DC 2.4A/ 9V DC,2A/12V DC,1.5A
USB-C-Ausgang (×1)	100W max., 5V/9V/12V/15V/20V DC, 5A
Kfz-Leistungsausgang (x1)	126V max., 12.6V DC, 10A
DC5521-Ausgang (×2)	12.6V DC, 3A
AC-Aufladungseingangs- spannung	220-240Vac
AC-Aufladungseingangs- leistung	X-Stream Aufladung 900W max.
Solar-Ladeeingang	300W, 11-75V DC, 10A max.
Kfz-Ladeeingang	12V/24V DC, Standard 8A
Entladungstemperatur	-20 - 60°C
Ladetemperatur	0 - 45°C

phone: +49 7251 936 93 0 e-mail: info@solectric.de web: www.solectric.de

